



配管系統図

機器明細表		電圧		電圧		電圧		電圧	
記号	名称	型式	仕様	付属品	電圧容量 KW	設置場所	数量	備考	
(WT)	受水槽	FRP製タンク (厚板)	有効水量 287M ³ 、23G、2000×1500×1500 ^H 、 鋼製タンクベース 100 ^H 米			1F 機械室	1	コンクリート基礎 建築工事	
(FT)	消火箱給水機	SUS 304 32 ^φ	有効水量 200 ^L 、600×600×650 ^H 、 不燃樹脂 付属品1式共 高さ 1000 ^H 米			RF	1	コンクリート基礎 建築工事	
(WP)	自動給水ユニット	マイクロプロセッサ インバーター制御	40 ^φ (80 ^φ)×400L/min ×38M ×2台、 自動変圧器制御 付属品1式共 防錆塗料 (各設備 防錆塗料)		3.7 × 2	1F 機械室	1	コンクリート基礎 300 ^H OS式 防振架台	
(FP)	消火ポンプ	インポート	50 ^φ ×300L/min ×60M 防錆塗料 (各設備 防錆塗料) 付属品1式共		7.5	1F 機械室	1	コンクリート基礎 300 ^H 防振ゴム	
	屋内消火栓	HB-1A (樹脂製)	BOX 700 × 200 × 1400 ^H (2.3 ^φ)、 安全管継ぎ金、 付属品1式共 付属品1式共 付属品1式共 付属品1式共			各階	9	但し2階の11号建機設備貯留槽 ボルト付	
(GT)	ゲリーストラップ	SUS 304	3槽式 100 ^L 800 × 400 × 690 ^H 、 付属品1式共 付属品1式共			屋外	1		

器具明細表		器具		器具		器具		器具		
名称	品番	付属品	備考	1F	2F	中3F	3F	屋外	その他	合計
洋風大便器	C 48	TV 750SRV12, TC 272N, TS2S32R, TS3WR75, T53DSAY, TS116RAY		2	2	2				6
和風大便器	C 750C	TV 750B2V2, T82A32, T80L32, TS116RAY		2	2	2				6
洋風大便器 (勾欄用)	C 48AS	TU140Q TV140BRV8, TU141Q, TS2S32R, TS40L, TC271N, T53WR75, T53DSAY, TS116RAY		1						1
小便器	U 307C	TEA 96, T61BL13, T62-16, T64FWN		3	4	3				10
洋風大便器	C 48 AT			1						1
洗面器	L 525C	TEL12B, TL340B5, TK525		5	4	4				13
洗面器 (勾欄用)	L 103A	TEL41B, TF103B, TL220DAY		1						1
掃除口	SK 322	TK22, T37SE, T23B20, T9RAY		1	1	1				3
アングル型止水栓	T 4A2				1					1
自在水栓	T 130AR13				1					1
万能ホーム水栓	T 200S13			1						1
散水栓	T 28-13	BOX式						5		5
床排水金物	T5A 50			1						1
床排水金物	T5A 50	種類0個17付		3						3
床排水金物	T5B 50	"			2	2				4
床上掃除口	COV 100			3						3
床上掃除口	COV 75			2						2
床上掃除口	COV 50				2					2
床上掃除口	COB 100				1	3				4
床上掃除口	COB 75				4	2				6
床上掃除口	COB 50				1	1				2
目録	FS 50			2						2