（協議様式）

３階建築物で共同住宅等の直結直圧給水事前協議書

年　　月　　日

岸和田市長　様

事前協議者　　住所

氏名

下記内容により３階建築物で共同住宅等に直結直圧で給水を行いたいので事前に協議します。

記

<table>
<tr><td>事前協議場所</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">岸和田市指定
給水装置工事事業者</td><td>名　称</td></tr>
<tr><td>住　所</td></tr>
<tr><td>連絡先</td><td></td></tr>
</table>

添付書類

（ 調書・水理計算書・配管立体図・建築物の平面及び立面図・位置図・その他 ）

３階建築物で共同住宅等の直結直圧給水事前協議調書

事前協議内容			
事前協議場所			
建築物の種類	ア　ﾌｧﾐﾘｰ用共同住宅（住宅 27 戸以下） イ　単身者用共同住宅（住宅 54 戸以下） ウ　店舗付又は事務所付共同住宅 エ　店舗並びに事務所（延べ床面積 500 ㎡超） オ　その他（　　）		
延べ床面積（㎡）		棟数	棟
階数	階	戸数	戸
分岐対象配水管	口径　　管種		
最も高い給水栓の高さ	GL より　　m		
計画親メーター口径			
３階への配管パターン			
水理計算	①建築物の種類が（ア・イ・ウ）の場合は省略 ②建築物の種類が（エ・オ）の場合は別紙の通り		

※　①の場合において設計水圧 0.245MPa (2.5kgf／cm²)とし、3 階各戸への分岐配管を口径φ50 ㎜以上とすれば、配水管の埋設深度 1.0m 建物最上階の給水栓の高さ 9.0 m 以内ならば、高低差による損失水頭 10.0m とした場合に分岐配管部分にて最小動水圧を 0.147MPa (1.5kgf／cm²)を確保出来る。したがって通常の水理計算を省略し、親メーター口径別の最大戸数の範囲を用いて引込管並びにメーター口径を決定する。

既　設　装　置	水栓番号	
	メーター口径	
	貯水槽有効容量（ﾄﾝ）	